


# 今すぐ節電! LED電球に取り替えましょう!

当店にご相談下さい!

## 一般電球タイプ

原寸大  
**26mm**



E26口金

※イラストはイメージです。

口金サイズをチェックできます!

全方向に明るい!



### リビングに

明るさ 電球 390ルーメン  
30W形相当



消費電力 7.2W

LDA7L-G

電球色相当

下方方向に明るい!



### 玄関・トイレ・バス・廊下に

明るさ 電球 325ルーメン  
30W形相当



消費電力 6.0W

LDA6L-H

明るさ 電球 450ルーメン  
30W形相当



消費電力 6.9W

LDA7L-A1

明るさ 電球 650ルーメン  
50W形相当



消費電力 9.2W

LDA9L-H

明るさ 電球 425ルーメン  
30W形相当



消費電力 7.6W

LDA8L-A1/D

調光器対応

明るさ 電球 485ルーメン  
40W形相当



消費電力 7.2W

LDA7D-G

昼光色相当

明るさ 電球 485ルーメン  
40W形相当



消費電力 6.0W

LDA6N-H

明るさ 電球 570ルーメン  
40W形相当



消費電力 6.9W

LDA7D-A1

明るさ 電球 825ルーメン  
60W形相当



消費電力 9.2W

LDA9D-H

明るさ 電球 530ルーメン  
40W形相当




消費電力 7.6W

LDA8D-A1/D

調光器対応

## 小形電球タイプ

原寸大  
**17mm**



E17口金

※イラストはイメージです。

下方方向に明るい!



### ミニクリプトン電球からの取替えに

明るさ 小形電球 390ルーメン  
25W形相当



消費電力 6.0W

LDA6L-E17

電球色相当

明るさ 小形電球 370ルーメン  
25W形相当



消費電力 6.4W

LDA6L-E17/D

調光器対応

明るさ 小形電球 480ルーメン  
40W形相当



消費電力 6.0W

LDA6D-E17

昼光色相当

明るさ 小形電球 450ルーメン  
40W形相当



消費電力 6.4W

LDA6D-E17/D

調光器対応



斜め取付け専用  
ランプを斜めに  
取り付ける器具に

下方方向に明るい!



### 斜め取付け専用

明るさ 小形電球 390ルーメン  
25W形相当



消費電力 6.0W

LDA6L-E17/BH

電球色相当

明るさ 小形電球 370ルーメン  
25W形相当



消費電力 6.4W

LDA6L-E17/D/BH

調光器対応

明るさ 小形電球 480ルーメン  
40W形相当



消費電力 6.0W

LDA6D-E17/BH

昼光色相当

明るさ 小形電球 450ルーメン  
40W形相当



消費電力 6.4W

LDA6D-E17/D/BH

調光器対応

下方方向に明るい!



### 斜め取付け専用

パナソニックだけ! ※  
断熱材施工器具対応

※2011年3月7日現在。  
LED電球において(当社調べ)



電球色相当



明るさ 小形電球 250ルーメン  
25W形相当

消費電力 4.0W

LDA4L-H-E17/BH/S

昼光色相当



明るさ 小形電球 300ルーメン  
25W形相当

消費電力 4.0W

LDA4D-H-E17/BH/S

## LED小丸電球


原寸大  
**12mm**



※イラストはイメージです。

### インバータ器具にも使えます!

消費電力0.5W



LDT1L-H-E12



約15年の長寿命! ※1

電気代約1/10! ※2

消費電力0.5W! ※3

## LED電球ハロゲン電球タイプ登場!

電球色相当

白色相当

4.2Wで消費電力89%カット ※3



LDR4LME11



LDR4WME11

約25000時間の長寿命 ※4

ハロゲン電球ダイクロビーム  
40形と同等の明るさ  
およびサイズ ※3

※1 1日平均睡眠時間7時間とした時(総務省統計調査より)、1日7時間使用で計算。定格寿命40000時間。定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

※2 当社小丸電球 100V1CTL (5W) との比較。 ※3 JDR110V40WKM/5E11(40W)との比較において。 ※4 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

※調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具には使用できません。100%点灯でも使用不可。LED電球は断熱材施工器具(断熱材施工器具対応タイプを除く)や屋外では使用できません。(密閉型器具でも使用不可) チラン作成日平成23年4月発行